



Inversor String Monofásico

SUN-7/7.5/8K-G02LP1-EU-AM2



2 rastreador MPPT, eficiência máxima de até 97,7%



Aplicação de exportação zero, aplicação VSG



Monitoramento inteligente de strings (opcional)



Ampla faixa de tensão de saída



Função anti-PID (opcional)



Baixa tensão de partida de 80V



Dados técnicos

Modelo	SUN-7K-G02P1-EU-AM2	SUN-7.5K-G02P1-EU-AM2	SUN-8K-G02P1-EU-AM2
Dados de entrada da string fotovoltaica			
máx. Potência de entrada fotovoltaica (kW)	10.5	11.2	12
Máx. Tensão de entrada fotovoltaica (V)	550		
Tensão de inicialização (V)	80		
Faixa de tensão MPPT (V)	70-500		
Tensão nominal de entrada fotovoltaica (V)	360		
Máx. Corrente de entrada fotovoltaica operacional (A)	18+26		
Máx. Corrente de curto-circuito de entrada (A)	27+39		
Nº de rastreadores MPPT/ Nº. de Strings por	2/1+2		
retroalimentação do inversor para o			
Potência activa nominal de saída CA (kW)	7	7.5	8
Potência aparente máxima de entrada/saída CA (kVA)	7.7	8.25	8.8
Corrente nominal de saída CA (A)	31.9/30.5	34.1/32.7	36.4/34.8
Máxima Corrente de Falha de Saída (A)	35/33.5	37.5/35.9	40/38.3
Tensão/faixa nominal (V)	220/230 0.85Un-1.1Un		
Formulário de Conexão à Rede	L/N/PE		
Frequência/faixa nominal(Hz)	50/45-55, 60/55-65		
Faixa de ajuste do fator de potência	0,8 adiantado a 0,8 atrasado		
Distorção Harmônica de Corrente Total THDi	<3%		
Injeção de corrente contínua	<0.5%In		
injeção CC			
Eficiência máxima	97.7%		
Eficiência Euro	97.2%		
Eficiência do MPPT	>99%		
Proteção de equipamento			
Proteção Contra Polaridade reversa CC	sim		
Proteção Contra Sobrecorrente na Saída CA	sim		
Proteção Contra Sobretensão na Saída CA	sim		
Proteção Contra Curto-circuito na Saída CA	sim		
Proteção Térmica	sim		
Deteção de Impedância de Isolamento	sim		
Monitoramento de Componente CC	sim		
Interruptor de circuito de falha de arco (AFCI)	Opcional		
Proteção anti-ilhamento	sim		
Interruptor CC	sim		
Deteção de Corrente Residual	sim		
Nível de proteção contra surtos	TYPE II(DC), TYPE II(AC)		
Interface			
Interface De Comunicação	RS485/RS232		
Modo de monitoramento	GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional)		
Dados gerais			
Faixa de temperatura operacional (°C)	-25 to +60°C, >45°C Derating		
Umidade ambiente permitida	0-100%		
Altitude permitida (m)	3000m		
Ruído (dB)	≤35		
Classificação de proteção (IP)	IP 65		
Topologia do inversor	Não isolado		
Categoria de sobretensão	OVC II(DC), OVC III(AC)		
Dimensões (WxHxD mm)	330×310×208.5 (Excluindo conectores e suportes)		
Peso (kg)	12.1		
Garantia	5 anos		
Modo de resfriamento	Refrigeração natural		
Regulamento da Rede	IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99, VDE-AR-N 4105		
Segurança EMC/Padrão	IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2		